



TOP TROCK® Trockentauchanzug-Trockensystem SF01T

Es freut uns, dass Sie sich für die fortschrittliche Trockenlösung von TOP TROCK interessieren.

Das **patentierte TOP TROCK Trockensystem** ermöglicht eine schnelle und schonende Trocknung von Trockentauchanzügen.

Die in durchgehenden Edelstahl-Rohren geführte und durch Düsen austretende Warmluft gewährleistet die schonende und effiziente Trocknung der Tauchanzüge.



⇒ **Top Trock** Warmluftgebläse GF 900
230 Volt ~ 1300 Watt

⇒ Garantie für das Warmluftgebläse GF 900
2 Jahre oder **5000 Betriebsstunden**

⇒ Das TOP TROCK Warmluftgebläse
entspricht dem Gerätesicherheitsgesetz

⇒ CE geprüft

⇒ wahlweise mit Steckerzeitschaltuhr

⇒ Garantie für den Tauchanzugtrockner
10 Jahre

⇒ robust und nahezu unverwüstlich

⇒ aus Nirosta Edelstahl 1.4301 V2A

⇒ **Trocknungszeit:** 3 - 4 Stunden

⇒ verstellbar für verschiedene Typen und
Größen von Tauchanzügen, mit 10, 20
und 30 cm Höhenausgleichsrohren

⇒ die körpergerechte Nachbildung aus
Nirosta-Edelstahl-Rohren ermöglicht das
schnelle und einfache Aufbringen der
Tauchanzüge auf die Trockengestelle

⇒ kann entweder fix an einer Wand oder auf
einem Mobilgestell montiert werden
(optional: mit Schnellkuppelsystem)

⇒ **Maß Trockengestell:**
B 20 x T 170 x H 95 cm

Durch Verdrehen sind die Trockengestelle für fast alle Arten von Trockentauchanzügen geeignet. Der Tauchanzugtrockner ist, durch das Einsetzen oder Entfernen der mitgelieferten Zwischenstücke, für verschiedene Größen verwendbar.

Unsere Anlagen sind zur Selbstmontage konzipiert. Das benötigte Montagematerial, wie Schrauben und Dübel, sind in jeder Lieferung enthalten. Zur Erleichterung des Zusammenbaus sind die entsprechenden Verbindungen mit Farbkombinationen gekennzeichnet (gilt nur für komplexe Systeme).